



Forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks

BSI-vindu/BDI-dør

Prosjekt:

ENTREPRISE **PRODUSENT/LEVERANDØR**

Vinduer Norgesvinduet Svenningdal AS, 8680 TROFORS

LEVERANSE	FIRMA	TELEFON	TELEFAKS	ADRESSE
Glass	SystemGlas AB	+46 914 10025	+46 914 10027	S-937 32 Burtresk
Beslag	Skandi Beslag	+45 4678 9600	+45 4673 1710	DK - 4040 Jyllinge
Vrider	TrioVing	22 27 63 35	22 26 78 39	1522 Moss
Tettelister	Schlegel	51 52 16 94	51 53 18 85	4000 Stavanger

BESKRIVELSE AV LEVERANSE/ARBEID:

Bunn/sidehengslet innadslående vindu i yttervegg

MATERIALSPESIFIKASJON:

Treverk, fingerskjøtt laminert furu, med **kjerneved** i de to ytre lamellene.
Overflatebehandling: Akzo Nobel polyuretan grunning, vannfortynnbar dekkbeis.

Farve utvendig: Se beskrivelse i ordrebekreftelse.

Farve innvendig: Se beskrivelse i ordrebekreftelse.

Glass: Se beskrivelse i ordrebekreftelse.

Beslag: Elforzinket stål

Tettelister: Schlegel Q-Ion 3037

Terskel (BDI) Eikterskel

VEDLIKEHOLDSANVISNING:

Renhold:

Innvendig vaskes med vann og såpe.

Utvendig skyll med rent vann, vask med nøytralt vaskemiddel, skyll med rent vann.

Skader:

Malingskader utbedres med en lett sliping med finkornet sandpapir, deretter påføres to strøk med eksteriørmaling, vannbasert eller løsemiddelbasert. Se også vår vedlikeholdsveiledning.

Løpende vedlikehold:

Funksjonskontroll av beslag og tettelister

Periodisk vedlikehold:

Beslag og vrider smøres med tynn smøreolje ved behov.

Se også vår vedlikeholdsveiledning.

Vedlegg:

Bruk og vedlikehold av Norgesvinduet. Se også vår bruks- og vedlikeholdsveiledning på www.norgesvinduet.no