



## Forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks

### Norgesdøren skyv/tett

**ENTREPRISE**    **PRODUSENT/LEVERANDØR**  
Vinduer            Norgesvinduet Svenningdal AS, 8680 TROFORS

LEVERANSE	FIRMA	TELEFON	TELEFAKS	ADRESSE
Glass	SystemGlas AB	+4691410025	+4691410027	S-937 32 Burtresk
Hengsler	Spilka	70 17 65 00	70 17 65 10	6013 Ålesund
Vrider	Hoppe	23347000	23347019	0671 Oslo
Espagnolett	Spilka	70 17 65 00	70 17 65 10	6013 Ålesund
Tetteliste	Schlegel	51 52 16 94	51 53 18 85	4000 Stavanger
Tetteliste terskel	Schlegel	64 86 61 60	64 86 60 45	1404 Siggerud

#### **BESKRIVELSE AV LEVERANSE/ARBEID:**

Balkongdør Skyv/tett

#### **MATERIALSPESIFIKASJON:**

Treverk, laminert furu, med **kjerneved** i de to ytre lamellene.

Overflatebehandling: Akzo Nobel polyurethan grunning, vannbasert dekkbeis.

Farve utvendig:    Se beskrivelse i ordrebekreftelse  
Farve innvendig:    Se beskrivelse i ordrebekreftelse  
Glass:                Se beskrivelse i ordrebekreftelse  
Hengsel:             Spilka  
Tetteliste:            Schlegel

#### **VEDLIKEHOLDSANVISNING:**

##### **Renhold:**

Innvendig vaskes med vann og såpe.

Utvendig skylles med rent vann, vask med nøytralt vaskemiddel, skylles med rent vann.

##### **Skader:**

Malingskader utbedres med en lett sliping med finkornet sandpapir, deretter påføres to strøk med eksteriormaling, vannbasert eller løsemiddelbasert. Se også vår vedlikeholdsveiledning.

##### **Løpende vedlikehold:**

Funksjonskontroll av beslag og tettelister

##### **Periodisk vedlikehold:**

Espagnolett, vrider, hengsler og luftbrems smøres med tynn smøreolje ved behov. Vridersett blir montert på byggeplass. Skruer etterstrammes etter behov. Skruetype torx for. bits nr. 20. For å hindre at skruen løsner på ny, kan det med fordel påføres "Locktight" på skruen før sammenskruing. Se også vår vedlikeholdsveiledning.

##### **Vedlegg:**

Bruk og vedlikehold av Norgesvinduet. Se også vår bruks- og vedlikeholdsveiledning på [www.norgesvinduet.no](http://www.norgesvinduet.no)