



Forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks

Norgesvinduet HGU

ENTREPRISE **PRODUSENT/LEVERANDØR**
Vinduer Norgesvinduet Svenningdal AS, 8680 TROFORS

LEVERANSE	FIRMA	TELEFON	TELEFAKS	ADRESSE
Glass	Systemglass	+4691410025	+4691410027	S-937 32 Burtresk
Beslag	Spilka	70 17 65 00	70 17 65 10	6013 Ålesund
Espagnolett	Fix AB	46317044006	4631142355	S-41451 Gøteborg
Vrider	Trio Ving	22 27 63 35	22 26 78 39	1522 Moss
Tettelister	Schlegel	51 52 16 94	51 53 18 85	4000 Stavanger

BESKRIVELSE AV LEVERANSE/ARBEID:

Horisontalt glidehengslet vindu i yttervegg.

MATERIALSPESIFIKASJON:

Treverk, fingerskjøtt laminert furu, med **kjerneved** i de to ytre lamellene.
Overflatebehandling: Akzo Nobel polyuretan grunning, vannfortynnbar dekkbeis.

Farve utvendig: Se beskrivelse i ordrebekreftelse

Farve innvendig: Se beskrivelse i ordrebekreftelse

Glass: Se beskrivelse i ordrebekreftelse

Beslag: Elforzinket stål, 5600/3055 stål forzinket

Tettelister: Schlegel Qlon 3037

VEDLIKEHOLDSANVISNING:

Renhold:

Innvendig vaskes med vann og såpe.

Utvendig skylles med rent vann, vask med nøytralt vaskemiddel, skylles med rent vann.

Skader:

Malingskader utbedres med en lett sliping med finkornet sandpapir, deretter påføres to strøk med eksteriørmaling, vannbasert eller løsemiddelbasert.

Se også vår vedlikeholdsveiledning.

Løpende vedlikehold:

Funksjonskontroll av beslag og tettelister

Periodisk vedlikehold:

Beslag og vrider smøres med tynn smøreolje ved behov.

Se også vår vedlikeholdsveiledning.

Vedlegg:

Bruk og vedlikehold av Norgesvinduet. Se også vår bruks- og vedlikeholdsveiledning på www.norgesvinduet.no