



Forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks

Norgesvinduet SHU/VGU

ENTREPRISE

Vinduer Norgesvinduet Svenningdal AS, 8680 TROFORS

LEVERANSE	FIRMA	TELEFON	TELEFAKS	ADRESSE
Glass	SystemGlas AB	+4691410025	+4691410027	S-937 32 Burtresk
Hengsler	Industribeslag	73 95 66 00	73 95 66 30	7002 Trondheim
Hasper	Industribeslag	73 95 66 00	73 95 66 30	7002 Trondheim
Stormkrok	Industribeslag	73 95 66 00	73 95 66 30	7002 Trondheim
Tettelister	Schlegel	51 52 16 94	51 53 18 85	4000 Stavanger

BESKRIVELSE AV LEVERANSE/ARBEID:

Sidehengslet utadslående vindu i yttervegg.

MATERIALSPESIFIKASJON:

Treverk, laminert furu, med **kjerneved** i de to ytre lamellene.

Overflatebehandling: Akzo Nobel polyurethan grunning, vannbasert dekkbeis.

Farve utvendig: Se beskrivelse i ordrebekreftelse

Farve innvendig: Se beskrivelse i ordrebekreftelse

Glass: Se beskrivelse i ordrebekreftelse

Hengsel: Varmgalvanisert stål

Tettelister: Schlegel Qlon 3037

VEDLIKEHOLDSANVISNING:

Renhold:

Innvendig vaskes med vann og såpe.

Utvendig skylles med rent vann, vask med nøytralt vaskemiddel, skylles med rent vann.

Skader:

Malingskader utbedres med en lett sliping med finkornet sandpapir, deretter påføres to strøk med eksteriørmaling, vannbasert eller løsemiddelbasert.

Se også vår vedlikeholdsveiledning.

Løpende vedlikehold:

Funksjonskontroll av beslag og tettelister

Periodisk vedlikehold:

Beslag og vrider smøres med tynn smøreolje ved behov.

Se også vår vedlikeholdsveiledning.

Vedlegg:

Bruk og vedlikehold av Norgesvinduet. Se også vår bruks- og vedlikeholdsveiledning på www.norgesvinduet.no